Archem Srl © 2020 Archem srl. All Rights Reserved
Viale Dell'industria, 1 – 27020 Trivolzio (PV) | Tel: 0382/930612
E-Mail: info@archem.it
P. Iva 12462480158

CETANE CTN

Descrizione

CETANANE è un additivo per gasolio, formulato con nanotecnologie, specificamente finalizzato ai motori a ciclo Diesel di ogni dimensione e tipo, per il miglioramento del numero di cetano, della qualità del gasolio, delle prestazioni del motore e della pulizia del sistema di alimentazione e di scarico. Il prodotto incrementa la lubrificazione, emulsiona la presenza di acqua, previene l'ossidazione, la corrosione e la formazione micro-organismi. Inoltre, migliora e stabilizza la combustione e le proprietà di detergenza e dispersione di sporco e residui.

Applicazioni

Tutti i motori diesel (compresi quelli di ultima generazione ad alta pressione) per: autovetture, autocarri, trattori, macchine per l'edilizia, motori marini e motori stazionari.

Vantaggi Clienti

Il prodotto:

✓ Incrementa i valori di potenza e prestazioni del motore.

✓ Riduce le emissioni inquinanti e la fumosità allo scarico.

✓ Riduce fino al 10% il consumo di combustibile.

✓ Incremento della durata del motore e degli organi meccanici in movimento.

✓ Incrementa della durata dell'impianto di alimentazione e dei sistemi di post trattamento (FAP).

✓ Aumento indiretto della vita dell'olio motore.

✓ Basso impatto ambientale dovuto all'assenza di idrocarburi aromatici.

Caratteristiche

Proprietà	Unità di misura	Valore tipico
Colore	--	Trasparente
Densità a 20°C	Kg/m3	850
Punto di scorrimento	°C	- 36
Punto di congelamento	°C	< 40
Dimensione media nanoparticella	nm	> 80

Raccomandazioni

Inserire nel serbatoio prima del riempimento, dosaggio: 200 ml per 50-100 litri di gasolio.

Per mantenere tutti i benefici, utilizzare CTN regolarmente.

Stoccaggio

Non richiede particolari precauzioni nello stoccaggio e nel trasporto. Stoccare e conservare nei contenitori originali chiusi ermeticamente, al coperto, al riparo dall’umidità, dall’esposizione diretta ai raggi solari ed agli agenti atmosferici.